

EXPERT & MILK - Decalcificazione

Last Modified on 23/05/2024 4:26 pm CEST

Your browser does not support HTML5 video.

Step 1:

Versa nel serbatoio 2 dosi di soluzione decalcificante e riempi con acqua fino al livello massimo. Posiziona un contenitore sotto l'erogatore del caffè di almeno 1,2 litri.

Step 2:

Per entrare in modalità decalcificazione assicurati che la macchina sia spenta e la finestra scorrevole chiusa. Premi il pulsante di erogazione per 6 secondi (entrambi i selettori lampeggiano per conferma). Seleziona Ristretto e premi il pulsante erogazione per conferma. Quindi con il selettore di temperatura seleziona la temperatura più alta "I" per confermare o più bassa "O" per annullare. L'icona Ristretto lampeggerà per confermare l'avvenuto accesso alla modalità di decalcificazione

Step 3:

Premi il pulsante erogazione per iniziare il ciclo di decalcificazione. La soluzione uscirà dagli erogatori del caffè e dell'acqua calda. Quando la macchina si ferma e la spia di manutenzione lampeggia, rimuovere e svuotare la vaschetta raccogli gocce e riposizionarla.

Step 4:

Premi nuovamente il pulsante di erogazione per terminare il ciclo. La macchina si fermerà automaticamente quando il serbatoio è vuoto.

Step 5:

Risciacqua il serbatoio dell'acqua e il vassoio raccogli gocce per evitare che rimangano residui

Step 6:

Riempi il serbatoio completamente con acqua fresca potabile

Step 7:

Premi il pulsante di erogazione per avviare il risciacquo della macchina. La macchina si fermerà automaticamente quando il serbatoio è vuoto. La macchina si spegne automaticamente quando il ciclo di decalcificazione è terminato.
